

鉄クロム電熱帯【導体抵抗・長さ・重量】

| | |
|---------------|---|
| 記号 カントル AF | 体積抵抗率 (20°C $\mu\Omega\text{m}$) 1.39 |
|---------------|---|

| 寸法 (mm) | 線径許容差 (mm) | 断面積 (mm ²) | 導体抵抗 許容差 (%) | 導体抵抗 ($\Omega\text{/m}$) | 長さ (m/Kg) | 重量 (g/m) |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 3.0×30 | | 88.20 | | 0.01544 | 1.554 | 643.5 |
| 2.0×25 | | 49.00 | | 0.02780 | 2.797 | 357.5 |
| 2.5×25 | | 61.25 | | 0.02224 | 2.238 | 446.9 |
| 3.0×25 | | 73.50 | | 0.01853 | 1.865 | 536.3 |
| 1.5×20 | | 29.40 | | 0.04633 | 4.662 | 214.5 |
| 2.0×20 | | 39.20 | | 0.03475 | 3.497 | 286.0 |
| 2.5×20 | | 49.00 | | 0.02780 | 2.797 | 357.5 |
| 3.0×20 | | 58.80 | | 0.02317 | 2.331 | 429.0 |
| 1.2×15 | | 17.64 | | 0.07722 | 7.770 | 128.7 |
| 1.5×15 | | 22.05 | | 0.06178 | 6.216 | 160.9 |
| 2.0×15 | | 29.40 | | 0.04633 | 4.662 | 214.5 |
| 1.2×12 | | 14.11 | | 0.09653 | 9.713 | 103.0 |
| 1.0×10 | | 9.800 | | 0.1390 | 13.99 | 71.50 |

※ カントル AF はカントル社の登録商標です。